











TYPE 41

# DISCHI DA TAGLIO PIANI STANDARD PER MACCHINE PORTATILI ANGOLARI

TAGLIO



La linea di produzione GLOBE offre una vasta gamma di mole da taglio standard piane per macchine portatili di spessore 2,5 mm. Questa linea è dedicata a quei lavori gravosi per i quali i dischi sottili non sono adatti. Grande importanza riveste la scelta della giusta specifica per il lavoro che si deve svolgere. Le diverse tipologie di abrasivo, i diversi leganti e le diverse durezza sono la base per poter fornire sempre il massimo rendimento in qualsiasi situazione di utilizzo. Le molteplici combinazioni offerte da GLOBE permettono di trovare sempre il miglior prodotto per il lavoro da effettuare.

MATERIALE	DIMENSIONI (diam - spess - foro) mm	DUREZZA	VEL. USO	CODICE ARTICOLO		LINEA PLUS   
 <b>INOX E ACCIAIO</b>	<b>A 30-36 Q:</b> per impieghi standard nel taglio di ferro e acciaio. Buona taglienza e media durata. Utilizzabile anche su acciaio inossidabile.					DURATA DISCO ●●●○○ VELOCITÀ DI TAGLIO ●●●●○ PULIZIA DI TAGLIO ●●●●○
	230x2,5x22,23	A 30-36 Q	80 m/s	G1415 •	25pz	
 <b>ACCIAIO</b>	<b>A 30-36 R:</b> adatta per taglio di ferro e acciaio. Offre una buona capacità di taglio e una lunga durata. Ottima resistenza alle sollecitazioni.					DURATA DISCO ●●●●○ VELOCITÀ DI TAGLIO ●●●●○ PULIZIA DI TAGLIO ●●●●○
	100x2,5x16,00	A 30-36 R	80 m/s	G1421	50pz	
	115x2,5x22,23	A 30-36 R	80 m/s	G1422	50pz	
	125x2,5x22,23	A 30-36 R	80 m/s	G1423 •	50pz	
	230x2,5x22,23	A 30-36 R	80 m/s	G1425 •	25pz	
 <b>ACCIAIO</b>	<b>A 30-36 T:</b> prodotta con speciali resine e abrasivi offre ottima capacità di taglio, lunga durata ed eccellente resistenza alle sollecitazioni più gravose.					DURATA DISCO ●●●●○ VELOCITÀ DI TAGLIO ●●●●○ PULIZIA DI TAGLIO ●●●●○
	180x2,5x22,23	A 30-36 T	80 m/s	7325115370100	25pz	
	230x2,5x22,23	A 30-36 T	80 m/s	G1435	25pz	
 <b>INOX</b>	<b>Z 30-36 SX:</b> disco contenente corindoni modificati zirconio per impieghi su acciai legati e inossidabili. Esente da composti di zolfo, cloro e ferro (certificazione disponibile). Ottimo taglio, freddo e veloce, lunga durata.					DURATA DISCO ●●●●○ VELOCITÀ DI TAGLIO ●●●●○ PULIZIA DI TAGLIO ●●●●○
	115x2,5x22,23	Z 30-36 SX	80 m/s	G1442	50pz	
	125x2,5x22,23	Z 30-36 SX	80 m/s	G1443 •	50pz	
	180x2,5x22,23	Z 30-36 SX	80 m/s	7325115360100	25pz	
	230x2,5x22,23	Z 30-36 SX	80 m/s	G1445 •	25pz	
 <b>EDILIZIA</b>	<b>C 30-36 RE:</b> per il taglio di marmo, pietre, laterizi, conglomerati cementizi. Ottime proprietà di taglio, media durezza e lunga durata.					DURATA DISCO ●●●●○ VELOCITÀ DI TAGLIO ●●●●○
	115x2,5x22,23	C 30-36 RE	80 m/s	G1452	50pz	
	125x2,5x22,23	C 30-36 RE	80 m/s	G1453	25pz	
	230x2,5x22,23	C 30-36 RE	80 m/s	G1455 •	25pz	

• = articoli sempre a magazzino